

Thunderbird をご使用の方はこちら

 Thunderbird を起動して画面上部の「ツール」メニューから「アカウント設定」をクリ ックします。

ドウの約 へまづ	(H)		
メッセージ( <u>M</u> )	ツール①	ヘルプ(円)	
م م ۲۰ -	アドレス	アドレス帳( <u>B</u> )	
	- 保存した アドオン	Eファイル(L) (A)	Ctrl+J
ウイックフィルター	≪ Test Pilot     イベントログの管理(⊻)		
★ ❷ 件名 Re:	メッセージフィルタ(E) フォルダ(こフィルタを適用(B) メッセージ(こフィルタを適用(U)		
	迷惑メールフィルタを実行(©) 迷惑メールとマークされたメールを削除(D)		
_	設定とデータのインボート( <u>M</u> ) エラーコンハール(F)		
L	アカウン	▶設定(S)	

②表示された画面の「サーバ設定」をクリックします

アカウント設定	No. 1997 No.
<ul> <li>ローカルフォルダ</li> <li>迷惑メール</li> <li>ディスク領域</li> </ul>	アカウントの設定 これは特殊なアガウントであり、特定の差出人情報はありません。
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	アカウント名心: ローカルフォルダ メッセージの(保存 」 終了時にごみ箱を空にする公 メッセージの(保存先: O¥Documents and Settings¥user¥Application Data¥Thunderbird¥Profiles¥86bzmi0y.default¥Mail¥Lc 参照(空).
	OK キャンセル

アカウント設定	
<ul> <li>ローカルフォルダ 送惑メール ディスク領域</li> <li>mailrissbnet</li> <li>サーバ酸定</li> <li>送信指型えと特別以なフォルダ 編集とアドレス入力 速感メール ディスク領域</li> <li>開封確認 セキュリティ 送信 (SMTP)サーバ</li> </ul>	サーバ設定         サーバ設定         サーバ設定         フーワる(M):       situmon/eriasbbnet         アイン(M):       situmon/eriasbbnet         ビヤキコリティ教室         「接続の(保護(M):       なし         「取力・病気定         「投稿の(保護(M):       なし         「取力・病気定         「サーバ設定         「新者ッセージがないか良知時に「確認する(Q)         ● 新者ッセージがないか(Y)         90 ① 分 分ととに確認でする         ● 新者ッセージがないか(Y)         90 ② 分 分ととに確認でする         ● 外方としっジャンクション         ● 外方ないかないか(Y)         90 ② 分 分ととに確認でする         ● 外方ないかないか(Y)         90 ② 分 分ととに確認でする         ● 外方ないか(Y)         90 ② 分 分ととに確認でする         ● 外方とのうな自動がになウンロードないの(Y)         ● メウンロード(なりーバンにシャビージを発展)         ● ダウンロード(なりーバンにシャビージを得際にならりー) いらられ「除きする(Q)         ● メウンロードにたッセージを相応にたらりー」         ● 水ビージの(保存先)         C*Documents and Settings¥user¥Application Data¥Thunderbird¥Profiles¥95bzmi0y.default¥Mail¥pop1         ● 禁照(D).
アカウント操作( <u>A)・</u>	OK (キャンセル)

③ここを「pop.riasbb.net」に変更してください

④ 次に「送信 (SMTP) サーバ」をクリックしてください

アカウント設定	
<ul> <li>ローカルフォルダ 述感メール ディスク領域</li> <li>mailrissbbnet</li> <li>サーノ環境定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 達感メール ディスク領域</li> </ul>	サーバ設定 サーバの種類 POPメールサーバ サーバ名⑤: poprissbbnet ポート(P): 110 ♥ 既定値: 110 ユーザ名(W): situmon@riasbbnet セキュリティ設定 接続の保護(W): なし
間封確12 セキュリティ 送信 (SMTP) サーバ	サー「設定     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アカウント操作( <u>A</u> )・	C&Documents and Settings¥user¥Application Data¥Thunderbird¥Profiles¥85bzmi0y.default¥Mail¥pop <i>i</i> のK キャンセル

④「編集」ボタンをクリックします

アカウント設定	
<ul> <li>ローカルフォルダ 迷惑メール ディスク領域</li> <li>mailriasbb.net</li> </ul>	送信(SMTP)サーバの設定 アカウントを経動お持ちの場合に経動の送信(SMTP)サーバを設定できますが、これは上級ユーザ向けです。複数の SMTP サー バを設定するとメッセージの送信時にエラーが発生することがあります。
サーバ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール	situmon@rissbb.net - smtp.rissbb.net (現定) 編集(E)
ディスク領域 開封確認 セキュリティ 送信 (SMTP) サーバ	既定価に設定①    説明 〈なし〉
	サーバ名 smbprisbbnet ポート: 687 ユーザ名 situmon®risabbnet 記録方式:記録なし 掲続の評論: なし
	ОК <b>*</b> *>セル

⑤サーバ名を「smtp.riasbb.net」に変更してください

	送信 (SMTP) サーバ 🔀
<ul><li>⑥ ポート番号を「587」に 変更してください</li></ul>	設定 説明(D): サーバ名(S): smtp.riasbb.net ポート番号(P): 587 既定値: 25
	セキュリテ 化認証 接続の(保護(N): なし 認証方式Ф: 平文のパスワード認証(安 ↓ 全でない) OK キャンセル
<ul><li>⑦「接続の保護」は「なし」</li><li>「認証方式」は「平文のバスワード認証</li></ul>	」に設定してください

※サンダーバードのソフトのバージョンによって上記と違い画面の場合は

「ユーザー名とパスワードを使用する」に**チェック**を入れて、

「保護された接続を使用する」に「**いいえ**」にチェックをしてください

⑧ 「OK」ボタン、「OK」ボタンをクリックで画面を閉じてください。以上で終了です

【最終確認】

## ①POP サーバ設定部分

サーバー設定				
サーバーの種類: PC サーバー名( <u>S</u> ): ユーザー名( <u>N</u> ):	DP メールサーバー pop.riasbb.net		ポ−ト(P	110 🗘 既定值: 110
セキュリティ設定				
接続の保護( <u>U</u> ):	なし	*		
認証方式(l):	平文のパスワード認証 (安全でない)	~		

## ②SMTP サーバ設定部分

	送信 (SMTP) サーバー
設定	
説明:(D)	1
サーバー名:(S)	smtp.riasbb.net
ポート番号:(P)	587 ① 既定值:587
セキュリティと読	3証
接続の保護:(N)	なし ~
認証方式:(I)	平文のパスワード認証 (安全でない) ~
ユーザー名:(M)	@riasbb.net
	<b>OK</b> キャンセル